



NEU ! PTZ Speed Dome für den robusten Außeneinsatz

Dieser neue, besonders preisgünstige Speed-Dome bietet alle Vorteile eines wesentlich teureren und größeren Speed-Dome-Systems!

Die Kamera, eine 1/4" Color SONY Super HAD CCD mit 480 TVL, 0,03 LUX / 0,005 LUX (DSS on) und automatischer Tag/Nachtschaltung. Unter 2.0 LUX wechselt die Kamera in den S/W Modus.

Mit dem 220-fach Motor-Zoom entgeht einem nicht das kleinste Detail.

Entgegen den meisten Speed-Dome Kameras kann dieser Dome in jede Überwachungs-Software mit x-beliebigen Protokollen eingebunden werden und besitzt einen normalen AV-Ausgang (kein Netzwerkanschluss!)

Das massive Druckguss-Gehäuse ist speziell für den Außeneinsatz geeignet und selbstverständlich mit Heizung und Lüftung ausgestattet.

Im Lieferumfang ist je eine Wand- und eine Deckenhalterung enthalten.



Technische Daten:

Camera

- 1/4" Colour SONY Super HAD CCD
- 480TV lines, 0.03 Lux/0.005 Lux (DSS on)
- unter 2.0 Lux auto, Umschaltung auf S/W Modus
- Digital Slow Shutter (DSS)
- Auto iris
- 48 back light compensation zoom selectable
- f=3.8~85.8mm,F=1.6~3.8
- 220X zoom (22X optical zoom,10X digital zoom)
- Pan range 0~360 degree, speed 80 degrees
- Tilt range 0~90 degree, speed 40 degrees
- 64 preset positions Auto cruising tracks(max)
- RS-485 multi protocols communication
- AC 24V power supply

Gehäuse

- External weather proof
- Built-in 24V heater and blower
- Die-cast metal construction
- Wall mount bracket included
- Sunshield available
- Size:219x290mm

